

Cabane

COLOURS & DECORS

20x120 | 8"x48"
rettificato

fog



sand



shell



tobacco




mosaic
30x30 | 12"x12"



TECHNICAL INFORMATION & PLUS


FORMATI - SIZES



RETTIFICATO | GRIP

20 X 120
8" x 48"

66 69



36 tessere
tessera 5 x 5

MOSAICO


30 X 30
12" x 12"

115

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

	standards	characteristics or properties	declared values
	ISO 10545-3	assorbimento d'acqua water absorption	≤0.5%
	ISO 10545-4	resistenza alla flessione (R) breaking strength	35 N/mm ²
	ISO 10545-13	resistenza agli acidi resistance to acid	GLA
	ISO 10545-12	resistenza al gelo frost resistance	resiste frost proof
	ISO 10545-14	resistenza alle macchie stain resistance	5
	UNI EN 101	durezza di Mohs hardness in Mohs degrees	6
	ISO 10545-2	planarità surface flatness	±0.5%
		spessore thickness	10 mm
	DIN 51097 DIN 51130 DCOF BOT3000	coefficiente d'attrito (scivolosità) static coefficient of friction	A+B R10 >0.42
	GRIP DIN 51097 DIN 51130 DCOF BOT3000	coefficiente d'attrito (scivolosità) static coefficient of friction	A+B+C R11 >0.42
		variazioni cromatiche color shade	V2 variazione leggera V2 slight variation


PEZZI SPECIALI - SPECIAL ITEMS



GRADONE COSTA RETTA RETTIFICATO | GRIP

20 x 60 x 4
8" x 24" x 1 2/3"


115 118



GRADONE ANGOLARE COSTA RETTA DX-SX RETTIFICATO | GRIP

20 x 60 x 4
8" x 24" x 1 2/3"

140 143



ELEMENTO A L RETTIFICATO | GRIP

20 x 60 x 5
8" x 24" x 2"

50 51



BATTISCOPA SMALTATO RETTIFICATO

6.5 x 60
2 3/4" x 24"

18

GRIP RETTIFICATO

20 x 120 x 4
8" x 48" x 1 2/3"

165

GRIP RETTIFICATO DX-SX

20 x 120 x 4
8" x 48" x 1 2/3"

175

ELEMENTO A L RETTIFICATO | GRIP

20 x 120 x 5
8" x 48" x 2"

98 100

IMBALLI - PACKING

mm	inch		spessore thickness	pezzi/sc pcs/box	m ² /sc sqm/box	kg/sc kgs/box	sc/pl box/pal	m ² /pl sqm/pal	kg/pl kgs/pal
20x120	8x48	rettificato grip	10	6	1.44	30.80	24	34.56	739.20
30x30	12x12	mosaico		11	0.99	21.15	36	35.64	761.40
20x60x4	8x24x1 2/3	gradone costa retta rettificato grip		4		14.40			
20x120x4	8x48x1 2/3	gradone costa retta grip rettificato		2		14.40			
20x60x4	8x24x1 2/3	gradone angolare costa retta dx-sx rettificato grip		2		8.30			
20x120x4	8x48x1 2/3	gradone angolare costa retta dx-sx grip rettificato		1		8.30			
20x60x5	8x24x2	elemento a L rettificato grip		4		13.00			
20x120x5	8x48x2	elemento a L rettificato grip		2		13.00			
6.5x60	2 3/4x24	battiscopa smaltato rettificato		20		19.00			

il peso riportato è comprensivo del pallet di supporto - the indicated weight includes the supporting pallet - le poids indiqué est compris de la palette de support - das angegebene gewicht versteht sich einschließlich der palette

FUGHE - JOINT - JOINT - FUGE

per materiale rettificato prevedere una fuga di almeno 2 mm sul monoformato
por rectified material, we recommend a 2 mm grout at least when using one size only
pour le matériel rectifié prévoir un minimum de 2mm de joint
fuer rettifiziertes material-monoverlegung wollen sie bitte eine fuger von 2 mm